

Hidrolimpiadoras **agua fría** Autónomas **BENZ SLS 2675**



Características técnicas

Código	Modelo	Presión (bar)	Caudal (l/h)	Temperatura máx. entrada agua (°C)	Potencia motor (KW-HP)	Depósito gasolina (l.)	Depósito detergente (l.)	Peso (kg)	P.V.P. €
P 1 IIDAF 43816	BENZ SLS 2675	180	1080	50	8,1 (11)	20	-	123	

Equipamiento



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. €
1 Pistola G4500 SW-M22	IIPPR 89429	•
2 Manguera alta presión 20 m	ITBAP 44379	•
3 Lanza de acero inox. L = 70 cm PD70	ILCPR 12976	•
• Boquilla acero 1/4", 15055	IUGLN 02294	•

Características generales

- Mando a distancia con by-pass.
- Motor endotérmico de gasolina, monocilíndrico cuatro tiempos, modelo GX 340 LX con puesta en marcha por correa autoenvolvente.
- Bomba A.P. con sistema biela/cigüeñal: óptimo rendimiento; bajas temperaturas de ejercicio de los componentes mecánicos; escaso ruido; cabezal niquelado; larga duración; 3 pistones de cerámica: gran resistencia al desgaste.
- Versátil gracias a sus múltiples accesorios: una pistola con prolongación antitérmica, una manguera de 20 m para altas presiones y temperaturas con junta SWIVEL que impide que la manguera se retuerza.
- Suministro de detergente en baja presión con mando desde la lanza.
- Estructura de acero pintado con revestimiento de material insonorizante, preparada para absorber y abatir los ruidos y vibraciones producidos por el motor.
- Depósito de chapa pintada con capacidad 20 l.